

Produktdatenblatt **Universal-Gerätehalter bis 20kg**

Frontseite EPS + PU für Beton / Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kameras usw.



Dämmstärken	mm	Frontseite EPS + PU
	100-140	Artikelnummer: 105-E-10/14 ELDAS-Nummer: 372 234 109
	160-200	Artikelnummer: 105-E-16/20 ELDAS-Nummer: 372 235 109
	220-240	Artikelnummer: 105-E-22/24 ELDAS-Nummer: 372 236 109
	260-300	Artikelnummer: 105-E-26/30 ELDAS-Nummer: 372 237 109

Lieferumfang
Universal-Gerätehalter bis 20kg
Montageanleitung

Technische Information

Masse Systemteil aussen: L 194mm / B 194mm / T 145/205/245/305mm
Masse Montagefläche Universal-Gerätehalter bis 20kg: L 160mm / B 110mm
Masse Wandlampendübel: Ø aussen 80mm / T 55mm / Mitte 38mm x 38mm
Eigenschaften: Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung: 850°C nach EN 60695-2-11

Material Elektroteil

Polypropylen

Material Dämmung

EPS 20 weiss / Neopor® 15 grau
PU-Schaum grau, Dichte 210kg/m³
Feuerbeständig F5.1
Front Steinwolle, auf Anfrage

Caractéristiques techniques support universel d'appareils jusqu'à 20kg

Façade EPS + PU pour béton/maçonnerie, pour une installation et une fixation optimales des luminaires, détecteurs de mouvements, sondes de température, anémomètres, caméras, etc.



Épaisseurs d'isolation	mm	Façade EPS + PU
	100-140	Référence: 105-E-10/14 Numéro ELDAS: 372 234 109
	160-200	Référence: 105-E-16/20 Numéro ELDAS: 372 235 109
	220-240	Référence: 105-E-22/24 Numéro ELDAS: 372 236 109
	260-300	Référence: 105-E-26/30 Numéro ELDAS: 372 237 109

Détail de livraison
Support universel d'appareils jusqu'à 20kg
Notice de montage

Informations techniques

Dimensions partie système, extérieur: L 194mm / l 194mm / P 145/205/245/305mm
Dimensions de la surface de montage du support universel d'appareils jusqu'à 20kg: L 160mm / l 110mm
Dimensions chevilles pour lampes murales: Ø extérieur 80mm / p 55mm / central 38mm x 38mm
Propriétés: Exempt d'halogènes conformément à IEC 60754-1
Test au filament chauffant: 850°C conformément à EN 60695-2-11

Matière partie électrique

Polypropylène

Matériau isolant

EPS 20 blanc / Neopor® 15 gris / Mousse PU gris, masse volumique 210kg/m³ / Ignifugé F5.1 / façade, laine Minérale sur demande

Scheda prodotto **Supporto universale fino a 20kg**

Lato frontale EPS + PU per calcestruzzo / muratura per una perfetta installazione e fissaggio di lampade, rilevatori di movimento, sensori della temperatura, anemometri, videocamere, ecc.



Spessori isolanti	mm	Lato frontale EPS + PU
	100-140	Codice articolo: 105-E-10/14 ELDAS n°: 372 234 109
	160-200	Codice articolo: 105-E-16/20 ELDAS n°: 372 235 109
	220-240	Codice articolo: 105-E-22/24 ELDAS n°: 372 236 109
	260-300	Codice articolo: 105-E-26/30 ELDAS n°: 372 237 109

Compreso nella fornitura
Supporto universale fino a 20kg
Istruzioni per il montaggio

Informazioni tecniche

Dimensioni esterne dell'elemento di sistema: L 194mm / L 194mm / P 145/205/245/305mm
Dimensioni della superficie di montaggio Supporto universale fino a 20 kg: L 160mm / L 110mm
Dimensioni tassello per lampada a parete: Ø esterne 80mm / P 55mm / centrale 38mm x 38mm
Caratteristiche: senza alogeni in conformità alla IEC 60754-1
Test del filo incandescente: 850°C in conformità alla EN 60695-2-11

Materiale Elemento elettrico

Polipropilene

Materiale dell'isolamento

EPS 20 bianco / Neopor® 15 grigio / Schiuma poliuretanică grigă, densită 210kg/m³ / Ignifugo F5.1 / Lato frontale, lana di roccia su richiesta