

Produktdatenblatt **Universal-Gerätehalter Eckelement bis 12kg**

Frontseite EPS + PU für Beton / Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kameras usw.



Dämmstärken	mm	Frontseite EPS + PU
	100-140	Artikelnummer: 106-E-10/14 ELDAS-Nummer: 372 254 109
	160-200	Artikelnummer: 106-E-16/20 ELDAS-Nummer: 372 255 109
	220-240	Artikelnummer: 106-E-22/24 ELDAS-Nummer: 372 256 109
	260-300	Artikelnummer: 106-E-26/30 ELDAS-Nummer: 372 257 109

Lieferumfang

Universal-Gerätehalter Eckelement bis 12kg
Montageanleitung

Technische Information

Masse Systemteil aussen : L 450mm / B 140mm /
T 145/205/245/305mm
Masse Montagefläche : L 100mm / B 100mm
Vorgefertigte Rohrdurchführung : Ø 20mm

Material Dämmung

EPS 20 weiss
Neopor® 15 grau
PU-Schaum grau, Dichte 210kg/m³
Feuerbeständig F5.1
Front Steinwolle, auf Anfrage

Caractéristiques techniques support universel d'appareils, élément d'angle jusqu'à 12kg

Façade EPS + PU béton/maçonnerie, pour une installation et une fixation optimales des luminaires, détecteurs de mouvements, sondes de température, anémomètres, caméras, etc.



Épaisseurs d'isolation	mm	Façade EPS + PU
	100-140	Référence: 106-E-10/14 Numéro ELDAS: 372 254 109
	160-200	Référence: 106-E-16/20 Numéro ELDAS: 372 255 109
	220-240	Référence: 106-E-22/24 Numéro ELDAS: 372 256 109
	260-300	Référence: 106-E-26/30 Numéro ELDAS: 372 257 109

Détail de livraison

Support universel d'appareils, élément d'angle jusqu'à 12kg
Notice de montage

Informations techniques

Dimensions partie système, extérieur : L 450mm / l 140mm /
P 145/205/245/305mm
Dimensions surface de montage : L 100mm / l 100mm
Passage préfabriqué pour tube : Ø 20mm

Matériau isolant

EPS 20 blanc
Neopor® 15 gris
Mousse PU gris, masse volumique 210kg/m³
Ignifugé F5.1
façade, laine Minérale sur demande

Scheda prodotto **Supporto universale elemento ad angolo fino a 12kg**

Lato frontale EPS + PU per calcestruzzo / muratura per una perfetta installazione e fissaggio di lampade, rilevatori di movimento, sensori della temperatura, anemometri, videocamere, ecc.



Spessori isolanti	mm	Lato frontale EPS + PU
	100-140	Codice articolo: 106-E-10/14 ELDAS n°: 372 254 109
	160-200	Codice articolo: 106-E-16/20 ELDAS n°: 372 255 109
	220-240	Codice articolo: 106-E-22/24 ELDAS n°: 372 256 109
	260-300	Codice articolo: 106-E-26/30 ELDAS n°: 372 257 109

Compreso nella fornitura

Supporto universale elemento ad angolo fino a 12kg
Istruzioni per il montaggio

Informazioni tecniche

Dimensioni esterne dell'elemento di sistema : L 450mm / L 140mm /
P 145/205/245/305mm
Dimensioni della superficie di montaggio : L 100mm / L 100mm
Tubo passante prefabbricato : Ø 20mm

Materiale dell'isolamento

EPS 20 bianco
Neopor® 15 grigio
Schiuma poliuretana grigia, densità 210kg/m³
Ignifugo F5.1
Lato frontale, lana di roccia su richiesta