

Produktdatenblatt Universal-Gerätehalter bis 80kg

Frontseite EPS + PU für Beton / Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Satellitenspiegel, Alarmanlagen, Drehlichter, Leuchtwerbung, Kameras, Lautsprecher, Scheinwerfer usw



	mm	Frontseite EPS + PU
Dämmstärken	100-140	Artikelnummer: 107-E-10/14 ELDAS-Nummer: 372 454 109
	160-200	Artikelnummer: 107-E-16/20 ELDAS-Nummer: 372 451 109
	220-240	Artikelnummer: 107-E-22/24 ELDAS-Nummer: 372 456 109
	260-300	Artikelnummer: 107-E-26/30 ELDAS-Nummer: 372 457 109

Lieferumfang

Universal-Gerätehalter bis 80kg
2 Schlüsselschrauben Ø 10mm/12mm mit U-Scheiben
2 Dübel Ø 12mm/14mm
Montageanleitung / Lastdiagramm / Montagefläche 1:1

Technische Information

Masse Systemteil aussen : L 250mm / B 250mm / T 145/205/245/305mm
Masse Montagefläche : L 194mm / B 194mm Masse Universal-Gerätehalter bis 80 kg mit Wandlampendübel : Ø aussen 85mm / T 69mm / Deckenauslass (DA) Ø Mittelloch 35mm x 35mm
Eigenschaften : Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung : 850°C nach EN 60695-2-11

Material Elektroteil

Polypropylen

Material Dämmung

EPS 20 (weiss) und EPS XPS Styro (blau)
PU-Schaum grau, Dichte 210kg/m³
Feuerbeständig F5.1
Front Steinwolle, auf Anfrage

Caractéristiques techniques support universel d'appareils jusqu'à 80kg

Façade EPS + PU pour béton/maçonnerie, pour une installation et une fixation optimales des paraboles de réception par satellite, alarmes, gyrophares, bandeaux publicitaires lumineux, caméras, haut-parleurs, projecteurs, etc.



	mm	Façade EPS + PU
Épaisseurs d'isolation	100-140	Référence: 107-E-10/14 Numéro ELDAS: 372 454 109
	160-200	Référence: 107-E-16/20 Numéro ELDAS: 372 451 109
	220-240	Référence: 107-E-22/24 Numéro ELDAS: 372 456 109
	260-300	Référence: 107-E-26/30 Numéro ELDAS: 372 457 109

Détail de livraison

Support universel d'appareils jusqu'à 80kg
2 vis à tête hexagonale Ø 10mm/12mm avec 2 rondelles en U
2 chevilles Ø 12mm/14mm
Notice de montage / Diagramme de charge force portante / Surface de montage 1:1

Informations techniques

Dimensions partie système, extérieur : L 250mm / l 250mm / P 145/205/245/305mm
Dimensions surface de montage : L 194mm / l 194mm Dimensions du support universel d'appareils jusqu'à 80kg avec chevilles pour lampes murales : Ø extérieur 85mm / p 69mm / Orifice (DA) Ø trou central 35mm x 35mm
Propriétés : Exempt d'halogènes conformément à IEC 60754-1
Test au filament chauffant : 850°C conformément à EN 60695-2-11

Matière partie électrique

Polypropylène

Matériau isolant

EPS 20 (blanc) EPS XPS Styro (bleu)
Mousse PU gris, masse volumique 210kg/m³
Ignifugé F5.1
façade, laine Minérale sur demande

Scheda prodotto Supporto universale fino a 80kg

Lato frontale EPS + PU per calcestruzzo / muratura per una perfetta installazione e fissaggio di antenne satellitari, sistemi di allarme, luci orientabili, insegne luminose, videocamere, altoparlanti, proiettori, ecc.



	mm	Lato frontale EPS + PU
Spessori isolanti	100-140	Codice articolo: 107-E-10/14 ELDAS n°: 372 454 109
	160-200	Codice articolo: 107-E-16/20 ELDAS n°: 372 451 109
	220-240	Codice articolo: 107-E-22/24 ELDAS n°: 372 456 109
	260-300	Codice articolo: 107-E-26/30 ELDAS n°: 372 457 109

Compreso nella fornitura

Supporto universale fino a 80kg
2 viti per legno a testa esagonale Ø 10mm/12mm con rondelle
2 tasselli Ø 12mm/14mm
Istruzioni per il montaggio / Diagramma di carico-capacità / Superficie di montaggio 1:1

Informazioni tecniche

Dimensioni esterne dell'elemento di sistema : L 250mm / L 250mm / P 145/205/245/305mm
Dimensioni della superficie di montaggio : L 194mm / L 194mm
Dimensioni del supporto universale fino a 80 kg con tassello per lampada a parete : Ø esterno 85mm / P 69mm / uscita soffitto (DA) Ø foro centrale 35mm x 35mm
Caratteristiche: senza alogeni in conformità alla Norma IEC60754-1
Test del filo incandescente : 850°C in conformità alla Norma EN 60695-2-11

Materiale dell'elemento elettrico

Polipropilene

Materiale dell'isolamento

EPS 20 (bianco) e EPS XPS Styro (blu)
Schiuma poliuretana grigia, densità 210kg/m³
Ignifugo F5.1
Lato frontale, lana di roccia su richiesta